# PURITY C

## Accessori e pezzi di ricambio



| BRITA FlowMeter 10 – 100 | |
|---|---|
| Display (L/W/H) | 62 / 62 / 22 mm |
| Sensore | 80 / 50 / 26 mm |
| Flusso | 10 – 100 l/h |
| Deviazione flusso | ± max. 5 % |
| Pressione operativa | max. 8.6 bar |
| perdita di pressione con flusso 100 l/h | < 0.3 bar |
| Temperatura acqua ingresso | 4 – 30 °C |
| Lunghezza cavo | max. 1.5 m |
| Connessione in ingresso | G 3/8“ Union nut |
| connessione in uscita | G 3/8“ |
| codice | 1033041 |

Calcola la capacità residua del filtro dopo aver impostato la capacità desiderata, registrando la portata volumetrica. Installazione orizzontale. Con indicatore di capacità. Il FlowMeter è ora dotato di un punto adesivo in velcro per un fissaggio confortevole.




| Cartuccia di servizio | |
|---|---|
| Dimensioni (L/W/H) | 125 x 125 x 233 mm |
| Volume massimo di riempimento della cartuccia | 0.5 l |
| Pressione operativa | 0.5 – 8.6 bar |
| Temperatura di ingresso dell'acqua | 4 – 30 °C |
| Min. flusso volume | 2 l/m |
| Peso | 350 g |
| Durata | 2 anni/max. 250 applicazioni |
| Codice | 1006579 |

Fornitura senza testata del filtro. La cartuccia di servizio BRITA viene inserita temporaneamente in una testata del filtro PURITY C al posto della cartuccia filtrante per pulire gli apparecchi. Viene quindi riempita con detergenti disinfettanti. L'acqua che scorre attraverso il sistema di filtrazione scarica il detergente direttamente nell'apparecchio terminale collegato. Compatibile con tutte le teste del filtro PURITY C.



| PURITY C Staffa montaggio a parete | |
|---|---|
| Codice | 1000480 (Pack 1) |
| Per taglie da C50 to C500. | |



| Staffa a parete | |
|---|---|
| Dimensioni (L/W/H) | 212.2 x 271.5 x 453.5 mm |
| Codice | 1015502 (Pack 1) |
| per taglie da C500, C1100. | |



| PURITY C base | |
|---|---|
| Codice | 1000494 (Pack 3) |
| Per taglie C50, C150, C300. | |



| Dispositivo antiriflusso 3/8“ | |
|---|---|
| Codice | 1000639 (Pack 3) |



| Dispositivo antiriflusso con clip di fissaggioJG 8* | |
|---|---|
| Codice | 292069 (Pack 1) |



| Riduttore | |
|---|---|
| Codice | 1000898 (Pack 2) |
| 3/4“ maschio – 3/8“ femmina | |



| Clip di fissaggio per JG* | |
|---|---|
| Codice | 536801 (Pack 50) |



| Guarnizioni set I | |
|---|---|
| Codice | 321800 |
| • 3x guarnizione piatta 3/4“<br>• 2x guarnizione piatta 3/8“<br>• 2x O-rings (1“ e 3/4“ per ingresso e uscita testata) | |

*Non disponibile in Svizzera

## BRITA Professional Filter Service App

L'app Filter Service è il tuo assistente ideale. Questo strumento unico e completo ti aiuta a determinare il tipo e le dimensioni del filtro più adatti alle tue esigenze specifiche. Fornisce istruzioni dettagliate per l'installazione ai tecnici dell'assistenza, calcola quando è necessario sostituire le cartucce e offre numerose altre funzionalità innovative.

Scarica gratis su Download on the App Store | GET IT ON Google Play

O visita https://professional.brita.net/app

Per maggiori informazioni:
**BRITA Italia**
BRITA Italia |Via Zanica 19K 24050 Grassobbio BG Italia
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

**Headquarters: BRITA SE**
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net