# PURITY C1100 Clean & PURITY C1100 Clean Extra

## Stoviglie pulite, brillanti e senza aloni

PURITY C Clean e PURITY C Clean Extra sono stati sviluppati appositamente per lavastoviglie sottobanco, come quelle tipicamente utilizzate in bistrot, bar, piccoli ristoranti e club house. Entrambi i filtri riducono la durezza dell'acqua, riducendo così i depositi e garantendo bicchieri, posate e stoviglie brillanti e puliti, direttamente dalla lavastoviglie, senza bisogno di lucidatura a mano.Mentre PURITY C Clean offre ottimi risultati di pulizia per le esigenze quotidiane, PURITY C Clean Extra soddisfa le esigenze più elevate con prestazioni superiori e una brillantezza eccezionale. Entrambi i filtri contribuiscono a prolungare la durata della lavastoviglie, riducono i costi di manutenzione e sono facili da installare e sostituire.

Qualunque sia la composizione dell'acqua di rete o le esigenze dei tuoi ospiti, scegli la soluzione di filtraggio più adatta a te.

## I vantaggi per te

- **PURITY C Clean:** Bicchieri, posate e stoviglie puliti e senza aloni direttamente dalla lavastoviglie. Non c'è bisogno di lucidarli a mano
- **PURITY C Clean Extra:** Bicchieri scintillanti, posate brillanti e stoviglie splendenti per soddisfare le esigenze più elevate. Non è necessario lucidare a mano.
- Protegge la lavastoviglie dai depositi di calcare, garantendo un funzionamento ininterrotto e una maggiore durata.
- Risparmio per le piccole aziende – investimento iniziale accessibile unito a costi di manutenzione e riparazione più bassi per la tua lavastoviglie.
- Affidabile e durevole: piattaforma PURITY C collaudata.
- Facile da installare e manutenzione minima con sostituzione rapida e senza problemi del filtro.

KTW testato*

*applicato a tutti i materiali a contatto con acqua




### Cerchi il filtro giusto?

Scarica gratis la BRITA Professional Service Filter App per trovare il filtro più adatto

## Digitalizza il tuo sistema di filtrazione BRITA iQ Meter


Con la tecnologia BRITA iQ, ottieni informazioni in tempo reale sull'intero portfolio di filtri, garantendo trasparenza e pieno controllo. L'aggiunta di connettività ai tuoi sistemi di filtrazione ti consente di prevedere la sostituzione dei filtri e ottimizzare i flussi di lavoro di manutenzione per garantire la massima efficienza operativa



# Tecnologia di filtrazione avanzata

**PURITY C1100 Clean**


1. **Pre-filtrazione**
   Un prefiltro trattiene in modo affidabile le particelle più grossolane.
2. **Scambio cationico**
   Questo mezzo filtrante riduce tutti i cationi responsabili della durezza carbonatica nell'acqua. A seconda dell'impostazione di bypass selezionata, riduce o addirittura previene i depositi di calcare indesiderati.
3. **Filtrazione a carboni attivi**
   Il carbone attivo riduce le sostanze che alterano il gusto e l'aroma, come il cloro.
4. **Filtrazione fine**
   Al termine del processo di filtrazione, un vello trattiene le particelle fini.



PURITY C Clean

**PURITY C1100 Clean Extra**

1. **Pre-filtration**
   Un prefiltro trattiene in modo affidabile le particelle più grossolane.
2. **Scambio cationico**
   Questo mezzo filtrante riduce tutti i cationi responsabili della durezza carbonatica nell'acqua. A seconda dell'impostazione di bypass selezionata, riduce significativamente o addirittura previene i depositi di calcare indesiderati.
3. **Scambio anionico**
   A seconda del bypass selezionato, questo mezzo filtrante riduce o rimuove gli anioni residui nell'acqua, come cloruri e solfati, che potrebbero causare depositi.
4. **Filtrazione a carboni attivi**
   Il carbone attivo riduce le sostanze che alterano il gusto e l'aroma, come il cloro.
5. **Filtrazione fine**
   Al termine del processo di filtrazione, un vello trattiene le particelle fini.



PURITY C Clean Extra

| | PURITY C1100 Clean | PURITY C1100 Clean Extra |
|---|---|---|
| Tecnologia | Demineralizzazione parziale | Demineralizzazione Totale |
| Capacità[1] con durezza carbonatica di 10 °dH (0 % bypass) | 9,000 l | – |
| Capacità[1] con durezza carbonatica 10 °dH (0 % bypass) | – | 3,200 l |
| Temperatura di ingresso dell'acqua e corrispondente pressione di esercizio | Acqua fredda: 4 - 30°C at 2 - 8.6 bar<br>Acqua calda: 31 - 60°C at 2 - 6 bar | |
| Portata con perdita di pressione di 1 bar | 300 l/h | |
| Dimensioni (H/L) | 557 x 184 mm | |
| Peso (secco/bagnato) | 7.7 / 12.5 kg | |
| Posizione | orizzontale e verticale | Verticale |
| Uso dopo addolcitore | Possibile (perdita di capacità del 30%) | Non possibile |
| Sistema | Articolo | |
| Filtro | 1058679 | 1058682 |
| Testata 0-3 G3/8“ | 1023325 | |

| Accessori | Articolo | Accessori | Articolo |
|---|---|---|---|
| FlowMeter 100-700 G3/4“ FT[2] x G3/4“ MT[3] | 1033042 | Riduttore G3/8“ FT x G3/4“ MT (Pack 2) | 1000898 |
| iQ Meter 100-700 G3/4“ FT x G3/4“ MT | 1057523 | Test durezza carbonatica | 710800 |
| Back flow preventer G3/8“ FT x G3/8“ MT (Pack 3) | 1000639 | Test durezza totale | 536754 |
| Bend G3/8“ FT x G3/8“ MT | 1007740 | Testata set 0-3 PURITY C | 1026234 |

Nel nostro listino prezzi troverete tubi flessibili e set di tubi flessibili adatti della nostra ampia gamma FlexConnect, nonché altri accessori.

Linee guida consigliate per l'uso della demineralizzazione parziale e totale

| | Demineralizzazione parziale | Demineralizzazione Totale |
|---|---|---|
| | Conducibilità[4] | |
| Cristalli | < 300 µS/cm | > 300 µS/cm |
| Posate | < 80 µS/cm | > 80 µS/cm |
| Stoviglie | Raccomandato | Non necessario |

| | |
|---|---|
| Note | Le capacità indicate sono state testate e calcolate sulla base di normali condizioni di utilizzo e di funzionamento della macchina. A causa di influenze esterne (ad esempio, variazioni della qualità dell'acqua in ingresso e/o del tipo di macchina), possono verificarsi scostamenti da questi risultati. 2 FT = filettatura femmina \| 3 MT = filettatura maschio<br>4 Raccomandazione basata sulla percentuale di conduttività nell'acqua del rubinetto non causata dalla durezza carbonatica.<br>**Formula**: Conduttività dell'acqua del rubinetto (non filtrata) (in °dH) – (durezza carbonatica dell'acqua del rubinetto non filtrata (in °dH)*30). Confrontare il risultato con i limiti raccomandati. |

Solo con acqua potabile

## Programma di riciclo BRITA

Gli obiettivi di sostenibilità non sono più un valore positivo: sono indicatori chiave delle prestazioni per le organizzazioni.

Il Programma di riciclo BRITA ti aiuta a integrarli senza soluzione di continuità nelle operazioni esistenti attraverso soluzioni di reso consolidate che riducono la gestione interna dei rifiuti, liberano spazio di stoccaggio e aiutano a ridurre i costi legati allo smaltimento.

Dai potere alla tua azienda restituendo cartucce usate per il riciclo.


Contattaci per maggiori informazioni:

**BRITA Italia**

BRITA Italia | Via Zanica 19K | Grassobbio | 24050 BG | Italia
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

**Headquarters: BRITA SE**
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net