PURITY C
Testate dei filtri

Una testata del filtro per tutte le applicazioni

Grazie a vari attacchi e impostazioni di bypass, le teste dei filtri BRITA Professional costituiscono la base per la gamma di cartucce filtranti PURITY C. Scegli tra la testa del filtro che consente un'impostazione di bypass variabile da 0 a 70% o una testa del filtro con un'impostazione di bypass fissa da 0% o 30% (tutte disponibili con attacchi da 3/8" o John Guest). Questo ti garantisce una qualità dell'acqua ottimale per ogni applicazione (macchine da caffè ed espresso, distributori automatici, forni combinati, forni tradizionali e refrigeratori).

I vantaggi per te

- Diversi design della testa per un adattamento mirato alle esigenze individuali
- Facile da usare grazie al sistema di cambio rapido
- Innovativa maniglia di bloccaggio per una regolazione affidabile
- Ingresso e uscita dell'acqua su un lato della testa del filtro per un'installazione salvaspazio
- Valvola di scarico e spurgo integrata
- Prelavaggio e spurgo semplici
- Sostituzione del filtro rapida e comoda senza bisogno di attrezzi
- Interruzione dell'acqua se la cartuccia non è inserita



Cerchi il filtro giusto?

Scarica l'app gratuita BRITA Professional Service Filter per identificare il filtro corretto per il tuo sistema.

Digitalizza il tuo filtro con BRITA iQ Meter

Con la tecnologia BRITA iQ, ottieni informazioni in tempo reale sull'intero portfolio di filtri, garantendo trasparenza e pieno controllo. L'aggiunta di connettività ai tuoi sistemi di filtrazione ti consente di prevedere la sostituzione dei filtri e ottimizzare i flussi di lavoro di manutenzione per garantire la massima efficienza operativa.

Tre semplici passaggi per un'acqua ottimizzata



Valvola di scarico con pratico meccanismo a cursore per tutte le teste dei filtri da 0 a 70%

Disponibile con due attacchi G3/8“ e JG 8 mm

La sicurezza alimentare dei prodotti filtranti per l'acqua BRITA Professional è testata e monitorata da istituti indipendenti.

Due minuti per il tuo nuovo filtro per l'acqua



Per sostituire la cartuccia filtrante, ruotare la maniglia di bloccaggio per deviare l'acqua e rilasciare la cartuccia. Premere la valvola di scarico e depressurizzare il filtro. Rimuovere la cartuccia filtrante dalla testa del filtro.



La cartuccia filtrante può essere ruotata di 90° nella staffa di montaggio a parete per la rimozione. Rimuovere il cappuccio protettivo dalla nuova cartuccia filtrante. Annotare la data della prossima sostituzione nel campo data sulla cartuccia filtrante.



Inserire la cartuccia filtrante verticalmente nella testa del filtro e ruotare la maniglia di bloccaggio fino a sentire uno scatto. Azionare la valvola di scarico e risciacquare il sistema di filtraggio finché l'acqua filtrata non scorre limpida e senza bolle: fatto!

KTW testato*

*si applica a tutti i materiali a contatto con l'acqua

Testate per filtri PURITY C	Articolo			
Testata 0 %[1] (G 3/8“ | JG 8)	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)* | 1002942 (Pack 1)*/297176 (Pack 20)*			
Testata 30 %[2] (G 3/8“ | JG 8)	1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20)* | 1002945 (Pack 1)*/297174 (Pack 20)*			
Testata 0 – 70 %[3] (G 3/8“ | JG 8)	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20)* | 1013636 (Pack 1)*/ 1013633 (Pack 20)*			
Testata 0 – 3 C Steam[4] (G3/8“)	1023325 (Pack 1)			
PURITY C Set testa filtro III 0 – 70 % (testa filtro G 3/8“, valvola di non ritorno, kit di prova CH, staffa di montaggio a parete)	1002937			
Accessori	**Articolo**			
BRITA FlowMeter 10 – 100	1033041			
Backflow preventer G 3/8“	1000639 (Pack 3)			
Backflow preventer JG 8	292069 (Pack 1)*			
Prodotti	**Diametro**	**Connessioni**	**Lunghezza**	**Articolo**
Moduli di collegamento/tubi flessibili senza arco	DN 13	3/4“ – 3/4“	2.0 m	1007721
	DN 8	3/4“ – 3/8“	2.0 m	1007720
	DN 8	3/4“ – 3/4“	2.0 m	1007719
	DN 8	3/4“ – 3/4“	1.5 m	1007716
	DN 8	3/8“ – 3/8“	1.5 m	1007714
	DN 8	3/4“ – 3/8“	1.5 m	1007706
Tubi flessibili/moduli di collegamento con arco	DN 13	3/4“ – 3/4“ arc	2.0 m	1007725
	DN 8	3/8“ – 3/4“ arc	1.5 m	1007724
	DN 8	3/8“ – 3/8“ arc	1.5 m	1007722
Arco	–	3/4“ arc	–	315648
	–	3/8“ arc	–	1007740
Valvole di intercettazione	–	1“	–	1007741
	–	3/4“	–	1007743
	–	3/8“ con valvola antiriflusso integrata	–	1007745
Kit Riduzione	–	femmina da 3/8“ – maschio da 3/4“	–	1000898
	–	femmina da 3/4“ – maschio da 3/8“	–	364600
Tubo DN 8 3/8“ – 3/8“ Valvola di intercettazione	DN 8	Valvola di intercettazione da 3/8“ – 3/8“ con valvola di non ritorno	1.5 m	1007730
Tubo DN 13 3/4“ – 1“ Valvola di intercettazione	DN 13	3/4“ – 1“	2.0 m	1007739
Set di tubi flessibili I Valvola di intercettazione, 3/4“ – 1“	DN 8	3/4“ – 3/8“ (2x)	2.0 m	1007732
Set di tubi flessibili II Valvola di intercettazione, 3/4“ – 1“	DN 8	3/4“ – 3/4“ (2x)	2.0 m	1007734
Set di tubi flessibili III Valvola di intercettazione, 3/4“ – 1“	DN 13	3/4“ – 3/4“ (1x w. arc)	2.0 m	1007735
Note	1 Per refrigeratori 2 Per macchine da caffè e distributori automatici * Non disponibile in Svizzera		3 Utilizzabile in modo flessibile per tutte le applicazioni 4 Da utilizzare esclusivamente per PURITY C	

Per l'approvvigionamento idrico dei filtri per l'acqua BRITA è consentito utilizzare solo acqua di qualità potabile.

seitenwind.com 10/25 Errors and omissions excepted.

Programma di riciclo BRITA

Gli obiettivi di sostenibilità non sono più un valore positivo: sono indicatori chiave delle prestazioni per le organizzazioni.

Il Programma di riciclo BRITA ti aiuta a integrarli senza soluzione di continuità nelle operazioni esistenti attraverso soluzioni di reso consolidate che riducono la gestione interna dei rifiuti, liberano spazio di stoccaggio e aiutano a ridurre i costi legati allo smaltimento. Dai potere alla tua azienda restituendo cartucce usate per il riciclo.

https://www.brita.it/riciclaggio

Per maggiori informazioni contattare:
BRITA Italia srl
BRITA Italia | Via Zanica 19 k | Grassobbio | 24050 BG | Italia
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net