PURITY C Quell ST

Sperimenta una qualità unica

Sviluppate appositamente per i settori della ristorazione e della distribuzione automatica, le cartucce filtranti PURITY C Quell ST riducono la durezza carbonatica nell'acqua potabile e, di conseguenza, riducono il rischio di depositi di calcare nelle apparecchiature. Inoltre, il mezzo filtrante trattiene gli ioni metallici, come piombo o rame, e riduce anche le sostanze che possono influire negativamente sul gusto e sull'aroma (come i residui di cloro).

I vantaggi per te

- I depositi di calcare e i guasti alle macchine associati sono ridotti, così come i costi aggiuntivi di assistenza e riparazione
- • Rimozione degli elementi indesiderati di gusto e aroma nel filtrato (e anche nell'acqua di bypass) per una qualità ottimale del prodotto finale
- • Un concetto di testata del filtro unico per tutte le versioni di cartucce della gamma PURITY C con vari design di testata per esigenze individuali
- • Facile da maneggiare con sistema di cambio rapido, inclusa una maniglia di bloccaggio innovativa per una regolazione affidabile
- • Valvola di scarico integrata per un funzionamento semplice e salvaspazio grazie all'ingresso e all'uscita dell'acqua su un lato della testata del filtro



Cerchi il filtro giusto?

Scarica gratuitamente l'app BRITA Professional Service Filter per identificare il filtro corretto per il tuo sistema.


Digitalizza la filtrazione dell'acqua con BRITA iQ Meter

Con la tecnologia BRITA iQ, ottieni informazioni in tempo reale sull'intero portafoglio di filtri, garantendo trasparenza e pieno controllo. Aggiungere la connettività ai tuoi sistemi di filtrazione ti consente di prevedere le sostituzioni dei filtri e ottimizzare i flussi di lavoro di manutenzione per garantire la massima efficienza operativa.



Tecnologia di filtrazione sistematica

1. **Pre-filtrazione**
   Un pre-filtro trattiene le particelle grossolane.
2. **Riduzione della durezza carbonatica**
   Il mezzo filtrante PURITY C Quell ST riduce la durezza carbonatica. Di conseguenza, si previene la formazione indesiderata di calcare.
3. **Filtrazione con carbone attivo**
   Tutta l'acqua – inclusa l'acqua di bypass – passa in un filtro a carbone attivo, rimuovendo così le sostanze che hanno un effetto negativo sul gusto e sull'aroma.
4. **Filtrazione fine**
   Alla fine del processo di filtrazione, un tessuto trattiene eventuali particelle fini.



L'illustrazione serve come spiegazione della tecnologia di filtrazione. Non è in scala.

Qualità e sicurezza

Qualità ottimale dell'acqua
Qualità dell'acqua eccezionale e costante – priva di elementi indesiderati di gusto e aroma..

Massima sicurezza del prodotto
Per un funzionamento ininterrotto e un utilizzo sicuro.

Funzionamento dopo un'unità di addolcimento
L'uso dopo un'unità di addolcimento mantiene circa il 70% della capacità abituale del filtro.

Facile da usare
Il funzionamento è più semplice e facile che mai. La sicurezza alimentare dei prodotti filtranti BRITA Professional è testata e monitorata da istituti indipendenti.

Lead Free · KTW tested* · ACS conform · NSF · WRAS APPROVED PRODUCT

*si applica a tutti i materiali a contatto con l'acqua

PURITY C Quell ST	C50	C150	C300	C500	C1100
Tecnologia	decarbonisation				
Testata PURITY C 0 – 70 % bypass					
Capacità[1] caffè/espresso/vending (con durezza carbonatica di 10 °dH e bypass 40 %)	960 l	2,408 l	4,000 l	6,800 l	11,500 l
Testata PURITY C con bypass fisso al 30 %					
Capacità[1] con durezza carbonatica di 10 °dH	831 l	2,086 l	3,464 l	5,889 l	9,960 l
Testata PURITY C con bypass fisso 0 %					
Capacità[1] con durezza carbonatica 10 °dH	600 l	1,505 l	2,500 l	4,250 l	7,188 l
Max. pressione operativa | Temperatura acqua	8.6 bar | 4 – 30 °C				
Flusso nominale (Perdita di pressione alla portata nominale)	60 l/h (0.25 bar)			100 l/h (0.5 bar)	
Dimensioni (W/D/H) con testata	119/108/268 mm	117/104/419 mm	125/119/466 mm	144/144/557 mm	184/184/557 mm
Peso (secco/bagnato)	1.0/1.6 kg	1.8/2.8 kg	2.8/4.2 kg	4.6/6.9 kg	7.7/12.5 kg
Connessioni (input/output)	G 3/8“ or John Guest 8 mm (JG 8)				
Operating position | Operation	horizontal and vertical				
PURITY C Quell ST	Order number				
Cartuccia	1002730 (Pack 1) 102831 (Pack 20)	102828 (Pack 1) 102829 (Pack 6)	102826 (Pack 1) 102827 (Pack 3)	1002045 (Pack 1)	1012446 (Pack 1)
Testata 0 %[2] (G 3/8“ | JG 8)	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20) | 1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)				
Testata a 30 %[3] (G 3/8“ | JG 8)	1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20) | 1002945 (Pack 1)/297174 (Pack 20)				
Testata 0 – 70 %[4] (G 3/8“ | JG 8)	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20) | 1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)				
PURITY C testata filtro set III 0 – 70 % (Testata G 3/8“, backflow preventer, CH test kit, staffe[5])	1002937				
Accessori	Order number				
BRITA FlowMeter 10 – 100	1033041				
Test durezza carbonatica	710800				
Valvola di non ritorno (G 3/8“ | JG 8)	1000639 (Pack 3) | 292069 (Pack 1)				
Nel nostro listino prezzi troverete tubi flessibili e set di tubi flessibili adatti della nostra ampia gamma FlexConnect, nonché altri accessori.					
Note	Le capacità indicate sono state testate e calcolate sulla base di normali condizioni di utilizzo e di utilizzo della macchina. A causa di influenze esterne (ad esempio, variazioni nella qualità dell'acqua grezza e/o nella tipologia di macchina), possono verificarsi scostamenti da questi risultati. 2 Per refrigeratori 3 Per macchine da caffè e distributori automatici 4 Utilizzabile in modo flessibile per tutte le applicazioni 5 Non adatto per cartucce di dimensioni C1100				

Da utilizzare solo con acqua potabile

Programma di riciclo BRITA

Gli obiettivi di sostenibilità non sono più un valore positivo: sono indicatori chiave delle prestazioni per le organizzazioni.

Il Programma di riciclo BRITA ti aiuta a integrarli senza soluzione di continuità nelle operazioni esistenti attraverso soluzioni di reso consolidate che riducono la gestione interna dei rifiuti, liberano spazio di stoccaggio e aiutano a ridurre i costi legati allo smaltimento. Dai potere alla tua azienda restituendo cartucce usate per il riciclo.

https://www.brita.it/riciclaggio

Per informazioni contattare:
BRITA Italia
Via Zanica 19 K 24050 Grassobbio BG Italy
professionalitalia@brita.net www.brita.it
Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net