PURITY C50 Fresh

Provate il puro piacere del caffè

PURITY C50 Fresh è stato sviluppato appositamente per le aree con acqua dolce e un'elevata densità di particelle. La miscela di carbone attivo mantiene queste particelle lontane dalla macchina e dal prodotto finale, garantendo un gusto fresco e limpido. Inoltre, la macchina è protetta in modo ottimale. Di conseguenza, PURITY C50 Fresh riduce gran parte degli effetti negativi che possono essere causati dalle proprietà dell'acqua.

I vantaggi per te

- Ottimizzazione professionale dell'acqua, specifica per applicazioni con acqua calda in aree con acqua dolce
- La migliore protezione possibile della macchina anche con elevate densità di particelle
- Riduzione del cloro e di tutte le altre sostanze che influiscono negativamente sull'aroma e sul gusto grazie al filtro a carbone attivo
- Facile da usare grazie al sistema di cambio rapido con innovativa maniglia di bloccaggio per una regolazione affidabile
- Valvola di scarico integrata per un facile utilizzo e un ingombro ridotto grazie all'ingresso e all'uscita dell'acqua su un lato della testa del filtro



Cerchi il filtro giusto?

Scarica l'app gratuita BRITA Professional Service Filter per identificare il filtro corretto per il tuo sistema.


Digitalizza il tuo filtro con BRITA iQ Meter

Con la tecnologia BRITA iQ, ottieni informazioni in tempo reale sull'intero portafoglio di filtri, garantendo trasparenza e pieno controllo. L'aggiunta di connettività ai tuoi sistemi di filtrazione ti consente di prevedere le sostituzioni dei filtri e ottimizzare i flussi di lavoro di manutenzione per garantire la massima efficienza operativa.



Tecnologia di filtrazione avanzata

1. **Pre-filtrazione**
   Un prefiltro trattiene le particelle più grossolane.
2. **Filtrazione a carboni attivi**
   Per ridurre gli elementi che influiscono negativamente sul gusto e sull'aroma, tutta l'acqua viene filtrata attraverso carbone attivo.
3. **Filtrazione fine**
   Al termine del processo di filtrazione un vello trattiene le particelle fini.



L'illustrazione serve a spiegare la tecnologia del filtro. Non è in scala.

Qualità e sicurezza

Qualità dell'acqua ottimale
Qualità dell'acqua eccezionale e costante, priva di sapori e aromi indesiderati.
Massima sicurezza del prodotto
Per un funzionamento ininterrotto e un utilizzo sicuro.
Facile da usare
L'utilizzo è più semplice e facile che mai.

La sicurezza alimentare dei prodotti filtranti per l'acqua BRITA Professional è testata e monitorata da istituti indipendenti.

KTW testato*
ACS conform

*si applica a tutti i materiali a contatto con l'acqua

PURITY C50 Fresh	
Tecnologia	Filtrazione a carboni attivi
Capacità[1]	15,000 l
Massima pressione operativa	8.6 bar
Temperatura di ingresso dell'acqua	4 – 30 °C
Portata con perdita di pressione di 1 bar	160 l/h
Flusso nominale	60 l/h
Perdita di pressione alla portata nominale	0.25 bar
Volume della cartuccia filtrante vuota	1 l
Dimensioni (W/D/H) con testa	119 / 108 / 268 mm
peso (secco/bagnato)	0.8 / 1.7 kg
Connessioni (input/output)	G 3/8“ or John Guest 8 mm
Posizione operativa	verticale e orizzontale
PURITY C50 Fresh	articolo
Filtro	1010734 (Pack 1)
Testa 0 %, G 3/8“	1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)
Testa 0 %, JG 8	1002942 (Pack 1) / 297176 (Pack 20)
Set testa filtro PURITY C III 0 – 70% (testa filtro G 3/8“, valvola di non ritorno, kit di prova CH, staffa di montaggio a parete)	1002937
Accessori	Articolo
BRITA FlowMeter 10 – 100	1033041
Backflow preventer G 3/8“	1000639 (Pack 3)
Backflow preventer JG 8	292069 (Pack 1)

Nel nostro listino prezzi troverete tubi flessibili e set di tubi flessibili adatti della nostra ampia gamma FlexConnect, nonché altri accessori.

Note	[1] Le capacità indicate sono state testate e calcolate sulla base di normali condizioni applicative e di funzionamento della macchina. A causa di influenze esterne (ad esempio variazioni nella qualità dell'acqua grezza e/o nel tipo di macchina), possono verificarsi scostamenti da questi risultati.

Nota: con i filtri a carbone attivo PURITY C, tutta l'acqua di alimentazione viene filtrata. La cartuccia filtrante può essere utilizzata con teste filtro con bypass variabile e fisso. Un eventuale elemento di bypass installato nella testa del filtro, tuttavia, non viene preso in considerazione.

Per l'alimentazione idrica dei filtri BRITA è consentito utilizzare solo acqua di qualità potabile.

seitenwind.com 10/25 Errors and omissions excepted.

Per maggiori informazioni contattare:

BRITA Italia
BRITA Italia | Via Zanica 19 K | Grassobbio | 24050 BG | Italia
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net