PURITY C Finest

Dolce Vita in tazza

PURITY C Finest, con la sua composizione minerale ideale, sprigiona l'aroma unico di ogni espresso dal caffè macinato. Questo favorisce lo sviluppo del gusto autentico dell'espresso, proprio come lo desideri.

Gli elementi che influiscono negativamente su gusto e aroma, come il cloro, vengono filtrati in modo affidabile, mentre l'acqua appena filtrata fornisce la crema ideale in termini di colore e consistenza, per un espresso perfetto.

I vantaggi per te

- Gusto unico e intenso, corposo e dall'aroma autentico
- Una crema densa e dorata che dura a lungo
- Risultati ottimali per tutte le specialità di caffè a base di espresso
- Protezione affidabile per macchine da caffè professionali da depositi di calcare e gesso
- Riduzione di elementi che influiscono negativamente su aroma e gusto
- Un unico concetto di testa del filtro per tutte le versioni di cartuccia della gamma PURITY C: con sistema di cambio rapido, innovativa maniglia di bloccaggio e valvola di scarico integrata per un facile utilizzo



Cerchi il filtro giusto?

Scarica gratis la BRITA Professional Service Filter App per trovare il filtro più adatto alle tue esigenze.


Digitalizza il tuo filtro con BRITA iQ Meter

Con la tecnologia BRITA iQ, ottieni informazioni in tempo reale sull'intero portfolio di filtri, garantendo trasparenza e pieno controllo. L'aggiunta di connettività ai tuoi sistemi di filtrazione ti consente di prevedere la sostituzione dei filtri e ottimizzare i flussi di lavoro di manutenzione per garantire la massima efficienza operativa.



Tecnologia di filtrazione avanzata

1. **Pre-filtrazione**
   per trattenere le macroparticelle
2. **Riduzione della durezza totale**
   Il mezzo filtrante riduce la durezza totale dell'acqua e riduce notevolmente i depositi di calcare e gesso
3. **Filtrazione a carboni attivi**
   Tutta l'acqua passa attraverso un filtro a carbone attivo, in modo da eliminare le sostanze che influiscono negativamente sul gusto e sull'aroma.
4. **Filtrazione fine**
   Al termine del processo di filtrazione un vello trattiene le particelle fini.



L'illustrazione serve a spiegare la tecnologia del filtro. Non è in scala.

Qualità e sicurezza

Qualità dell'acqua ottimale
Qualità dell'acqua eccezionale e costante, priva di sapori e odori indesiderati.
Massima sicurezza del prodotto
Per un funzionamento ininterrotto e un utilizzo sicuro.
Facile da usare
L'utilizzo è più semplice e facile che mai.

La sicurezza alimentare dei prodotti filtranti per l'acqua BRITA Professional è testata e monitorata da istituti indipendenti.

KTW testato* ACS conform ICIM NSF WRAS APPROVED PRODUCT

*si applica a tutti i materiali a contatto con l'acqua

PURITY C Finest	C150	C300	C500	C1100
Tecnologia	Addolcimento			
Capacità[1] con durezza totale di 10 °dH e 0 % bypass[2]	1,100 l	1,800 l	3,414 l	6,000 l
Max. pressione operativa	8.6 bar			
Temperatura di ingresso dell'acqua	4 – 30 °C			
Portata con perdita di pressione di 1 bar	145 l/h	140 l/h	140 l/h	150 l/h
Flusso nominale	60 l/h		100 l/h	
Perdita di pressione alla portata nominale	0.25 bar		0.5 bar	
Dimensioni (W/D/H) con testata	117 / 104 / 419 mm	125 / 119 / 466 mm	144 / 144 / 557 mm	184 / 184 / 557 mm
Peso (secco/bagnato)	1.8 / 2.8 kg	2.8 / 4.2 kg	4.6 / 6.9 kg	7.7 / 12.5 kg
Connessioni (input/output)	G 3/8“ o John Guest 8 mm			
Posizione	verticale			
PURITY C Finest	Articolo			
Cartuccia	1017517 (Pack 1) 1045856 (Pack 6)	1037320 (Pack 1)	1008830 (Pack 1)	1017518 (Pack 1)
Testa 0 %[2], G 3/8“	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)			
Testa 0 %[2], JG 8	1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)			
Testa 0 – 70 %[2], G 3/8“	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20)			
Testa 0 – 70 %[2], JG 8	1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)			
Set testa filtro PURITY C III 0 – 70%2 (testa filtro G 3/8“, valvola di non ritorno, kit di prova CH, staffa di montaggio a parete)	1002937			
Accessori	Order number			
BRITA FlowMeter 10 – 100	1033041			
Kit durezza totale	536754			
Backflow preventer G 3/8“	1000639 (Pack 3)			
Backflow preventer JG 8	292069 (Pack 1)			
Nel nostro listino prezzi troverete tubi flessibili e set di tubi flessibili adatti della nostra ampia gamma FlexConnect, nonché altri accessori.				
Note	[1] Le capacità indicate sono state testate e calcolate sulla base di normali condizioni di applicazione e di funzionamento della macchina. A causa di influenze esterne (ad esempio, variazioni nella qualità dell'acqua grezza e/o nel tipo di macchina), possono verificarsi scostamenti da questi risultati. 2 Le cartucce PURITY C Finest devono essere utilizzate con un'impostazione di bypass pari a 0%.			

Nota: con le cartucce PURITY C Finest, tutta l'acqua di alimentazione viene filtrata. La cartuccia filtrante può essere utilizzata con teste filtro con bypass variabile e fisso. Tuttavia, un eventuale elemento di bypass installato nella testa del filtro non è considerato.

Per l'alimentazione idrica dei filtri BRITA è consentito utilizzare solo acqua potabile.

Programma di riciclo BRITA

Gli obiettivi di sostenibilità non sono più un valore positivo: sono indicatori chiave delle prestazioni per le organizzazioni.

Il Programma di riciclo BRITA ti aiuta a integrarli senza soluzione di continuità nelle operazioni esistenti attraverso soluzioni di reso consolidate che riducono la gestione interna dei rifiuti, liberano spazio di stoccaggio e aiutano a ridurre i costi legati allo smaltimento. Dai potere alla tua azienda restituendo cartucce usate per il riciclo.

https://www.brita.it/riciclaggio

Per maggiorni informazioni contattare:

BRITA Italia srl
BRITA Italia |Via Zanica 19 k | Grassobbio | 24050 BG | Italia
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net

seitenwind.com 10/25 Errors and omissions excepted.