PURITY Clean / Clean Extra

Rimuove gli elementi che causano calcare, macchie e striature dall'acqua di rete

PURITY Clean può essere utilizzato per demineralizzare parzialmente l'acqua. Dovrebbe essere utilizzato quando il livello di durezza carbonatica è elevato e non è richiesta la rimozione di altri minerali. Con PURITY Clean Extra si ottiene un'acqua completamente demineralizzata, da utilizzare quando la qualità può ridursi a causa di un elevato contenuto di minerali nell'acqua.
Come linea guida, per una valutazione del contenuto di minerali aggiuntivi nell'acqua decarbonata, è possibile utilizzare la conduttività (misurata in µS/cm).

I vantaggi per te

- PURITY Clean: bicchieri, stoviglie bianche e posate appaiono puliti e senza macchie, senza necessità di lucidatura a mano
- PURITY Clean Extra: bicchieri brillanti, stoviglie bianche e posate brillanti senza striature e macchie per le massime esigenze, senza necessità di lucidatura a mano
- Si evitano depositi di calcare nella macchina: le macchine funzionano più a lungo senza perdita di efficienza
- I costi di riparazione e assistenza sono notevolmente ridotti
- Facile da usare grazie al sistema di cartucce di ricambio PURITY
- Particolarmente adatto per applicazioni con acqua calda (fino a 60 °C)

IntelliBypass® For Consistent Filtration Results.



Cerchi il filtro giusto?


Scarica l'app gratuita BRITA Professional Service Filter per identificare il filtro corretto per il tuo sistema.

Digitalizza il tuo filtro con BRITA iQ Meter

Con la tecnologia BRITA iQ, ottieni informazioni in tempo reale sull'intero portfolio di filtri, garantendo trasparenza e pieno controllo. L'aggiunta di connettività ai tuoi sistemi di filtrazione ti consente di prevedere la sostituzione dei filtri e ottimizzare i flussi di lavoro di manutenzione per garantire la massima efficienza operativa.

Sistema di filtrazione avanzato

1. **Pre-filtrazione**
   Il vello trattiene le particelle grossolane e, grazie al suo sistema di distribuzione dell'acqua, garantisce un elevato sfruttamento del mezzo filtrante a valle.
2. **Riduzione durezza carbonatica**
   Il livello di durezza carbonatica viene ridotto. Di conseguenza, si previene la formazione di calcare. Grazie al carbone attivo integrato, vengono ridotti anche i sapori e gli aromi indesiderati, come il cloro.
3. **Riduzione durezza permanente**
   (solo PURITY 1200 Clean Extra)
   Questa fase elimina la durezza permanente e i minerali non indurenti (cationi)
4. **Riduzione anionica** (solo PURITY 1200 Clean Extra)
   Questo mezzo filtrante rimuove gli ioni rimanenti (anioni).
5. **Filtrazione fine**
   Al termine del processo di filtrazione, un altro vello trattiene le particelle fini.



PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra

L'illustrazione serve a spiegare la tecnologia del filtro. Non è in scala.

Qualità e sicurezza

Qualità dell'acqua ottimale
Qualità dell'acqua eccezionale e costante, priva sapori e aromi indesiderati.
Massima sicurezza del prodotto
Per un funzionamento ininterrotto e un utilizzo sicuro.
Funzionamento dopo un addolcitore
L'utilizzo dopo un addolcitore mantiene circa il 70% della sua normale capacità di filtraggio.
Facile da usare
Il funzionamento è più semplice e facile che mai.

La sicurezza alimentare dei prodotti filtranti per l'acqua BRITA Professional è testata e monitorata da istituti indipendenti.

KTW testato* ACS conform

*si applica a tutti i materiali a contatto con l'acqua

	PURITY 1200 Clean	PURITY 1200 Clean Extra
Tecnologia	Demineralizzazione parziale	Demineralizzazione Totale
Capacità1 a una durezza carbonatica di 10°dH (0% bypass)	12,000 l	–
Capacità1 a una durezza totale di 10°dH (0% bypass)	–	5,000 l
Max. pressione operativa	6 bar	6 bar
Temperatura di ingresso dell'acqua	4 – 60 °C	4 – 60 °C
Portata con perdita di pressione di 1 bar	850 l/h	850 l/h
Flusso nominale	300 l/h	300 l/h
Perdita di pressione alla portata nominale	0.45 bar	0.45 bar
Dimensione (h/l)	550/288 mm	550/288 mm
Peso (secco/bagnato)	18/24 kg	18/24 kg
Connessioni (input/output)	G1“/G3/4“	G1“/G3/4“
Posizione	orizzontale e verticale	orizzontale e verticale
Funzionamento dopo l'unità di addolcimento	non possibile	
	Articolo	
Nuovo filtro (sistema completo con cartuccia filtrante)	292083	1008200
Cartuccia di ricambio	315645	1008197
Accessori	Articolo	
BRITA FlowMeter 100 – 700	1033042	
Kit durezza totale (per PURITY 1200 Clean Extra)	536754	
kit durezza carbonatica (per PURITY 1200 Clean)	710800	
Nel nostro listino prezzi troverete tubi flessibili e set di tubi flessibili adatti della nostra ampia gamma FlexConnect, nonché altri accessori.		
Linee guida consigliate per l'uso della demineralizzazione parziale e totale		
	demineralizzazione parziale	demineralizzazione totale
	Conducibilità[2]	
Cristalli	< 300 µS/cm	> 300 µS/cm
Posate	< 80 µS/cm	> 80 µS/cm
Stoviglie	raccomandato	non necessario
Note	[1] Le capacità indicate sono state testate e calcolate sulla base di normali condizioni di utilizzo e di utilizzo della macchina. A causa di influenze esterne (ad esempio, variazioni della qualità dell'acqua in ingresso e/o del tipo di macchina), possono verificarsi scostamenti da questi risultati. 2 Raccomandazione basata sulla percentuale di conduttività nell'acqua del rubinetto non causata dalla durezza carbonatica. Formula: Conduttività dell'acqua del rubinetto (non filtrata) (in °dH) – (durezza carbonatica dell'acqua del rubinetto non filtrata (in °dH)*30). Confrontare il risultato con i limiti raccomandati.	

Per l'approvvigionamento idrico dei filtri per l'acqua BRITA è consentito utilizzare solo acqua di qualità potabile.

seitenwind.com 10/25 Errors and omissions excepted.

BRITA Recycling Program

Gli obiettivi di sostenibilità non sono più un valore positivo: sono indicatori chiave delle prestazioni per le organizzazioni.

Il Programma di riciclo BRITA ti aiuta a integrarli senza soluzione di continuità nelle operazioni esistenti attraverso soluzioni di reso consolidate che riducono la gestione interna dei rifiuti, liberano spazio di stoccaggio e aiutano a ridurre i costi legati allo smaltimento. Dai potere alla tua azienda restituendo cartucce usate per il riciclo.

https://www.brita.it/riciclaggio

Per maggiori informazioni:
BRITA Italia srl
BRITA Italia | Via Zanica 19 K | Grassobbio | 24050 Bg | Italia
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net